technometall EDELSTAHL
GmbH & Co KG ▪ A-4600 Wels ▪ Hans-Sachs-Straße 43 ▪ Tel. +43 7242/44663 ▪ Fax +43 7242/65411 ▪ www.technometall.at

Entscheidung für Beständigkeit

Poller Licht-Design – Bestell- und Ausschreibungstexte

Preise in Euro/Stück

Poller	Außen-durch-messer mm	BEFESTIGUNG E	B	D	DK	AB AI	ADK
Licht-Design * (LI) mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe	**89**	x	x	405,00	x	385,00	x
	104	x	x	415,00	x	395,00	x
	114	x	x	425,00	x	405,00	x
	129	x	x	435,00	x	415,00	x
Einmalkosten für individuelle Öffnungsgeometrie	x	150,00					

Optionen	
angeschweißte Edelstahlösen	7,00/Stück
Edelstahlkette (6 mm Glieddurchmesser)	10,00/m
Bodendeckel	36,00/Stück
Zierring	20,00/Stück

Befestigungsvarianten:

D mit Bodenhülse und Drehverschluss
AB zum Aufschrauben mit Bodenplatte
AI zum Aufschrauben mit Innenhülse

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich

Spezifikationscode:

EDELSTAHL Poller **LI** **D** oder **AB**, **AI** **Ø**

Hinweis: Bei Befestigung D ist die Bodenhülse im obigen Preis enthalten.
In Angebot und Auftrag werden Poller und Bodenhülse systemtechnisch als jeweils eigene Artikel geführt!

TÜV AUSTRIA MANAGEMENTSYSTEM ZERTIFIZIERT TÜV AUSTRIA CERT GMBH
EN ISO 9001

D mit Bodenhülse und Drehverschluss

EDELSTAHL Poller LI D 89
Licht Design (LI), mit Bodenhülse und Drehverschluss (D), Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamtlänge 1.200 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI D 104
Licht Design (LI), mit Bodenhülse und Drehverschluss (D), Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamtlänge 1.200 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI D 114
Licht Design (LI), mit Bodenhülse und Drehverschluss (D), Ø 114 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamtlänge 1.200 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI D 129
Licht Design (LI), mit Bodenhülse und Drehverschluss (D), Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamtlänge 1.200 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

AB zum Aufschrauben mit Bodenplatte

EDELSTAHL Poller LI AB 89
Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit Bodenplatte (AB), Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI AB 104
Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit Bodenplatte (AB), Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI AB 114
Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit Bodenplatte (AB), Ø 114 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI AB 129
Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit Bodenplatte (AB), Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

AI zum Aufschrauben mit Innenhülse

EDELSTAHL Poller LI AI 89
Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit Innenhülse (AI), Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI AI 104
Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit Innenhülse (AI), Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI AI 114
Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit Innenhülse (AI), Ø 114 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller LI AI 129
Licht Design (LI), zum Aufschrauben mit Innenhülse (AI), Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
mit Öffnungsgeometrie gem. unseren Mustern und individueller Beleuchtungsfarbe
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel
Fabrikat: technometall EDELSTAHL