

*Entscheidung  
für  
Beständigkeit*

## Poller Logo-Design – Bestell- und Ausschreibungstexte

1/4

Preise in Euro/Stück		BEFESTIGUNG					
Poller	Außendurchmesser mm	E	B	D	DK	AB AI	ADK
<b>Logo-Design * (LO)</b> mit Logo-/Symbolgeometrie und individueller Beleuchtungsfarbe	<b>89</b>	x	x	410,00	x	390,00	x
	<b>104</b>	x	x	420,00	x	400,00	x
	<b>114</b>	x	x	430,00	x	410,00	x
	<b>129</b>	x	x	440,00	x	420,00	x
Einmalkosten für individuelle Logo-/Symbolgeometrie	X	220,00					

Optionen	
angeschweißte Edelstahlösen	7,00/Stück
Edelstahlkette (6 mm Glieddurchmesser)	10,00/m
Bodendeckel	36,00/Stück
Zierring	20,00/Stück

Befestigungsvarianten:

<b>D</b>	mit Bodenhülse und Drehverschluss
<b>AB</b>	zum Aufschrauben mit Bodenplatte
<b>AI</b>	zum Aufschrauben mit Innenhülse

*Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich*

Spezifikationscode:

EDELSTAHL Poller **LO** D oder AB, AI Ø

**Hinweis:** Bei Befestigung D ist die Bodenhülse im obigen Preis enthalten.  
In Angebot und Auftrag werden Poller und Bodenhülse systemtechnisch als jeweils eigene Artikel geführt!



EN ISO 9001

## Poller Logo-Design – Bestell- und Ausschreibungstexte

### D mit Bodenhülse und Drehverschluss

#### **EDELSTAHL Poller LO D 89**

Logo Design (LO), mit Bodenhülse und Drehverschluss (D), Ø 89 mm  
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Überflurhöhe 900 mm, Gesamtlänge 1.200 mm  
mit Logo-/Symbolgeometrie und individueller Beleuchtungsfarbe  
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Poller LO D 104**

Logo Design (LO), mit Bodenhülse und Drehverschluss (D), Ø 104 mm  
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Überflurhöhe 900 mm, Gesamtlänge 1.200 mm  
mit Logo-/Symbolgeometrie und individueller Beleuchtungsfarbe  
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Poller LO D 114**

Logo Design (LO), mit Bodenhülse und Drehverschluss (D), Ø 114 mm  
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Überflurhöhe 900 mm, Gesamtlänge 1.200 mm  
mit Logo-/Symbolgeometrie und individueller Beleuchtungsfarbe  
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Poller LO D 129**

Logo Design (LO), mit Bodenhülse und Drehverschluss (D), Ø 129 mm  
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Überflurhöhe 900 mm, Gesamtlänge 1.200 mm  
mit Logo-/Symbolgeometrie und individueller Beleuchtungsfarbe  
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Poller LO D 154**

Logo Design (LO), mit Bodenhülse und Drehverschluss (D), Ø 154 mm  
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Überflurhöhe 900 mm, Gesamtlänge 1.200 mm  
mit Logo-/Symbolgeometrie und individueller Beleuchtungsfarbe  
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL



EN ISO 9001

## Poller Logo-Design – Bestell- und Ausschreibungstexte

### **AB zum Aufschrauben mit Bodenplatte**

#### **EDELSTAHL Poller LO AB 89**

Logo Design (LO), zum Aufschrauben mit Bodenplatte (AB), Ø 89 mm  
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Überflurhöhe 900 mm  
mit Logo-/Symbolgeometrie und individueller Beleuchtungsfarbe  
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Poller LO AB 104**

Logo Design (LO), zum Aufschrauben mit Bodenplatte (AB), Ø 104 mm  
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Überflurhöhe 900 mm  
mit Logo-/Symbolgeometrie und individueller Beleuchtungsfarbe  
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Poller LO AB 114**

Logo Design (LO), zum Aufschrauben mit Bodenplatte (AB), Ø 114 mm  
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Überflurhöhe 900 mm  
mit Logo-/Symbolgeometrie und individueller Beleuchtungsfarbe  
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Poller LO AB 129**

Logo Design (LO), zum Aufschrauben mit Bodenplatte (AB), Ø 129 mm  
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Überflurhöhe 900 mm  
mit Logo-/Symbolgeometrie und individueller Beleuchtungsfarbe  
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

## Poller Logo-Design – Bestell- und Ausschreibungstexte

### AI zum Aufschrauben mit Innenhülse

#### **EDELSTAHL Poller LO AI 89**

Logo Design (LO), zum Aufschrauben mit Innenhülse (AI), Ø 89 mm  
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Überflurhöhe 900 mm  
mit Logo-/Symbolgeometrie und individueller Beleuchtungsfarbe  
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Poller LO AI 104**

Logo Design (LO), zum Aufschrauben mit Innenhülse (AI), Ø 104 mm  
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Überflurhöhe 900 mm  
mit Logo-/Symbolgeometrie und individueller Beleuchtungsfarbe  
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Poller LO AI 114**

Logo Design (LO), zum Aufschrauben mit Innenhülse (AI), Ø 114 mm  
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Überflurhöhe 900 mm  
mit Logo-/Symbolgeometrie und individueller Beleuchtungsfarbe  
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Poller LO AI 129**

Logo Design (LO), zum Aufschrauben mit Innenhülse (AI), Ø 129 mm  
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen  
Überflurhöhe 900 mm  
mit Logo-/Symbolgeometrie und individueller Beleuchtungsfarbe  
Leuchtstoffröhre 18 W inkl. Vorschaltgerät und Anschlusskabel  
Fabrikat: technometall EDELSTAHL