

Poller STANDARD EDITION

Licht-Design ECKIG

Licht-Design Poller ECKIG (SE)		BEFESTIGUNG UNTERFLUR MIT DREHVERSCHLUSS			
		Geschliffen K220		Pulverbeschichtet anthrazit matt	
		Höhe 700 mm	Geometrie 1	Geometrie 2	Geometrie 1
100 x 100 mm	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 120 mm	✓	✓	✓	✓	✓
150 x 150 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Höhe 900 mm					
100 x 100 mm	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 120 mm	✓	✓	✓	✓	✓
150 x 150 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Höhe 1100 mm					
100 x 100 mm	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 120 mm	✓	✓	✓	✓	✓
150 x 150 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Optionen					
Pulverbeschichtung RAL/DB nach Wahl			✓		
Werkstoff V4A			✓		
Folienfarbe nach Wahl			✓		
LED-System mit Farbwechselsteuerung			✓		
Befestigung Überflur zum Aufschrauben mit Bodenplatte			✓		
Dreikant oder Zylinderschloss			✓		

✓ lieferbar, Geometrie 1 = Vollausschnitt, Geometrie 2 = Schlitze



Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich

Spezifikationscode: **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG** SE Querschnitt / Höhe

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

STANDARD EDITION

Licht-Design Poller ECKIG

NIRO pur geschliffen K220

Geometrie 1 (Vollausschnitt)



EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 100x100 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 120x120 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 150x150 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 100x100 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 120x120 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

STANDARD EDITION

Licht-Design Poller ECKIG

NIRO pur geschliffen K220

Geometrie 1 (Vollausschnitt)



Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, SE 150x150 mm

Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 100x100 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 120x120 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 150x150 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

STANDARD EDITION

Licht-Design Poller ECKIG

NIRO pur geschliffen K220

Geometrie 2 (Schlitze)



EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 100x100 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 120x120 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 150x150 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 100x100 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 120x120 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

STANDARD EDITION

Licht-Design Poller ECKIG

NIRO pur geschliffen K220

Geometrie 2 (Schlitze)



EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 150x150 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 100x100 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 120x120 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 150x150 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

STANDARD EDITION

Licht-Design Poller ECKIG

NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt Geometrie 1 (Vollausschnitt)



EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 100x100 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 120x120 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 150x150 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 100x100 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 120x120 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 00 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

STANDARD EDITION

Licht-Design Poller ECKIG

NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt

Geometrie 1 (Vollausschnitt)



EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 150x150 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 100x100 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 120x120 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 150x150 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

STANDARD EDITION

Licht-Design Poller ECKIG

NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt

Geometrie 2 (Schlitze)



EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 100x100 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 120x120 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 150x150 / 700

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 100x100 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 120x120 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*

STANDARD EDITION

Licht-Design Poller ECKIG

NIRO pur geschliffen K220

Geometrie 2 (Schlitze)



EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 150x150 / 900

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 100x100 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 120x120 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 150x150 / 1100

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
 mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung
für
Beständigkeit*