

# Poller LIMITED EDITION

## Licht-Design ECKIG

		BEFESTIGUNG UNTERFLUR MIT DREHVERSCHLUSS	
		Geschliffen K220	Pulverbeschichtet anthrazit matt
Licht-Design Poller ECKIG (LE)	<b>Höhe 700 mm</b>	<b>Geometrie „Limited Edition“</b>	<b>Geometrie „Limited Edition“</b>
	100 x 100 mm	✓	✓
	120 x 120 mm	✓	✓
	150 x 150 mm	✓	✓
	<b>Höhe 900 mm</b>		
	100 x 100 mm	✓	✓
	120 x 120 mm	✓	✓
	150 x 150 mm	✓	✓
	<b>Höhe 1100 mm</b>		
	100 x 100 mm	✓	✓
	120 x 120 mm	✓	✓
	150 x 150 mm	✓	✓
<b>Optionen</b>			
Pulverbeschichtung RAL/DB nach Wahl		✓	
Werkstoff V4A		✓	
Folienfarbe nach Wahl LED-System mit Farbwechselsteuerung		✓	
Befestigung Überflur zum Aufschrauben mit Bodenplatte		✓	
Dreikant oder Zylinderschloss		✓	

✓ lieferbar



Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich

Spezifikationscode: **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG** LE Querschnitt / Höhe

*Entscheidung  
für  
Beständigkeit*

# LIMITED EDITION

## Licht-Design Poller ECKIG

### NIRO pur geschliffen K220



#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 100x100 / 700**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen  
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 120x120 / 700**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen  
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 150x150 / 700**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen  
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 100x100 / 900**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen  
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 120x120 / 900**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen  
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung  
für  
Beständigkeit*

# LIMITED EDITION

## Licht-Design Poller ECKIG

### NIRO pur geschliffen K220



#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 150x150 / 900**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen  
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 100x100 / 1100**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen  
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 120x120 / 1100**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen  
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 150x150 / 1100**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen  
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung  
für  
Beständigkeit*

# LIMITED EDITION

## Licht-Design Poller ECKIG

### NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt



#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 100x100 / 700**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt  
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 120x120 / 700**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt  
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 150x150 / 700**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt  
 Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 100x100 / 900**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt  
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 120x120 / 900**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt  
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Entscheidung  
für  
Beständigkeit*

# LIMITED EDITION

## Licht-Design Poller ECKIG

### NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt



#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 150x150 / 900**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt  
 Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 100x100 / 1100**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt  
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 120x120 / 1100**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt  
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K  
 Fabrikat: technometall EDELSTAHL

#### **EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG LE 150x150 / 1100**

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm  
 Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt  
 Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm  
 mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent  
 mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX

*Entscheidung  
für  
Beständigkeit*